



13

Kimm Kalksandsteinwerk KG
Riedfeld 6
99189 Elxleben

KS -R P 20-2,0 4 DF

KIMMB-KS049K151A - 1

EN 771-2:2011

NB 0839

**Kalksandsteine der Kategorie I für tragendes und/oder
nichttragendes, geschütztes Mauerwerk mit
Dünnbettmörtel an das Anforderungen bezüglich Standsicherheit,
Brand-, Schallschutz gestellt werden können (P)**

Maße

Länge	248 mm
Breite	240 mm
Höhe	123 mm

Grenzabmaße

Klasse	T3
--------	----

Form und Ausbildung

nach EN 1996-1-1

Gruppe 1



Gesamtlochanteil	≤ 15 %
------------------	--------

Druckfestigkeit

Mittlere Druckfestigkeit	≥ 26,05 N/mm ²
Normierte Druckfestigkeit	≥ 17,77 N/mm ²
Kategorie	I
Prüfrichtung	⊥ zur Lagerfuge
Probekörper	ganzer Stein

Verbundfestigkeit

charakt. Anfangs-Scherfestigkeit	0,15 N/mm ² (NM)
nach EN 998-2, Anhang C	0,30 N/mm ² (DM)

Brandverhalten

Klasse A1

Brutto-Trockenrohdichte

≥ 1810 kg/m³
≤ 2000 kg/m³