CE

13

Kimm GmbH & Co. KG
Stegerwaldstrasse 26-28
34123 Kassel

CE 1010004B

KIMMB-1010004B - 3

EN 12620:2002+A1:2008

NB 2014

Feine Gesteinskörnung 0-4 - Rundkorn - zur Verwendung als Gesteinskörnung im Beton nach DIN EN 12620: 2002+A1:2008

Korngröße (Korngruppe)		0/4
Kornzusammensetzung - Kategorie		GF_{85}
Reinheit	Gehalt an Feinanteilen	f_{16}
	Qualität der Feinanteile	NPD
	Muschelschalengehalt	NPD
Kornrohdichte		2,61 ± 0,05 Mg/m³
Kornform	Plattigkeit	NPD
	Kornform	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	Schlag	NPD
	Los-Angeles-Versuch	LA_{25}
Widerstand gegen Polieren		NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb		NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		NPD
Widerstand gegen Verschleiß		NPD
Raumbeständigkeit - Schwinden infolge Austrocknen		NPD
Wasseraufnahme		1,0 ± 0,8% WA
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel		F_1
Widerstand gegen Magnesiumsulfat		MS_{18}
Widerstand gegen Tausalz (NaCl)		5,50%
Chemische Zusammensetzung	Chloride	<0,01% C
	Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,2}$
	Gesamtschwefel	bestanden
	Carbonatgehalt	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern		NPD
Abstrahlung von Radioaktivität		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD
Alkali-Kieselsäure-Reaktivität		E I