

Leistungserklärung

Nr. KIMMB-3010208G - 4

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CE 3010208G

Verwendungszweck des Bauprodukts

Grobe Gesteinskörnung 2-8 - Rundkorn - zur Verwendung als Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische nach DIN EN 13242: 2002+A1:2007

Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

Kimm Baustoffwerke KG, Riedfeld 1, 99189 Elxleben
Telefon: 036201 63-0 , E-Mail: info@kimm-baustoffe.de

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

2+

Harmonisierte Norm:

EN 13242: 2002+A1:2007

Die notifizierte Stelle

bup Zert GmbH, Köpeniker Landstraße 280, 12437 Berlin - 2516 -

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Korngröße	2 / 8	EN 13242:2002+A1:2007	
Korngrößenverteilung	G _C 85/15		
Reinheit	Gehalt an Feinanteilen		f ₂
	Qualität der Feinanteile		NPD
Kornrohddichte	2,60 ± 0,05 Mg/m ³		
Kornform	Plattigkeit		NPD
	Kornform		SI ₂₀
Widerstand gegen Zertrümmerung	Schlag		SZ ₂₆
	Los-Angeles-Versuch		NPD
Anteil gebrochener Körner	C _{NR}		
Widerstand gegen Verschleiß	M _{DE} 20		
Wasseraufnahme	WA ₂₄ 2,7 ± 0,2		
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel	F ₁		
Widerstand gegen Magnesiumsulfat	MS ₁₈		
Chemische Zusammensetzung	Säurelösliche Sulfate		AS _{0,2}
	Gesamtschwefel		S ₁
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD		
Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	NPD		
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD		
"Sonnenbrand" von Basalt	NPD		
Raumbeständigkeit	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Stefan Kimm-Friedenberg (Geschäftsleitung)

Elxleben, 28.04.2017



KIMM

 Baustoffwerke KG

 Riedfeld 1 · 99189 Elxleben

 Stefan Kimm-Friedenberg (Geschäftsleitung)

 Telefon: 03 62 01/63-100